



Transportører



Boe-Therm tilbyder et transportørprogram med mange muligheder for løsning af transportopgaver. Programmet har et stort tilbehørsprogram og kan derfor tilpasses mange opgaver.

Trans - transportøren med en lige transportbane leveres i længder fra 1 til 5 m og i bredder fra 0,3 til 0,5 m.

Trans i længder fra 1 til 3 er forsynet med en fjederbelastet teleskopsokkel.

Trans i længder fra 3,5 til 5,0 m har to sæt justerbare ben, der gør det muligt at indstille forskellige transportvinkler. Benene kan justeres til den ønskede højde uden brug af værktøjer.

Trans er forsynet med 80 mm høje sideplader.



Trans-Flex - med en vandret og en skrå transportbane leveres i længder fra 1,5 til 5,0 m totalt. En vandret del på 0,5 eller 1,0 m er standard.

Nyttebredden er 70 mm mindre end båndbredden. Den skrå del af transportøren kan indstilles i 15° - 30° - 45°.

Trans-Flex er forsynet med 80 mm høje sideplader.



Trans-Z - med en vandret, en skrå og en vandret transportbane leveres i længder fra 2 til 5 m totalt.

En længde på nederste vandrette del på 0,5 eller 1,0 m er standard mens en længde på 0,5 m på øverste vandrette del er standard.

Nyttebredden er 70 mm mindre end båndbredden.

Begge vinkler på transportøren kan justeres.

Trans-Z er forsynet med 80 mm høje sideplader.



Trans-Robot - fås i længder fra 2 til 6 m, bredder fra 0,4 til 0,8 m og med glat bånd.

Konstruktionen gør Trans-Robot ideel til brug ved lettere montageopgaver.

Transportøren har ingen sideplader eller start/stop funktion.

Trans-Robot leveres med to sæt ben, der kan justeres efter robotens afleveringshøjde.



Båndtyper:

Som standard tilbydes følgende båndtyper, der alle tåler temperaturer op til 70°C:

- glat bånd
- glat bånd med 6 eller 20 mm høje medbringere
- supergrip bånd

Boe-Therm tilbyder andre båndtyper f.eks. til højere temperaturer eller ved transport af meget små emner anbefales bånd med sidekanter, der giver 100% tæthed.

Understøtning

Alle typer af understøtninger på transportørerne er monteret på en H-fod med fire hjul, hvoraf to er låsbare. Alternativt kan H-foden forsynes med maskinsko.

Afskærmning

· Fangkasse, sikrer perfekt aflevering på båndet.

· Afskærmning, sikrer at emnerne forbliver på båndet.

· Afslutningsstykker sikrer perfekt aflevering selv ved stejl transportbane.



Hastigheder & styringer

Hastigheden bestemmes af tromlemotoren, der kan leveres med hastigheder fra 4,8 til 33 m/min.

Trans kan som option leveres med frekvensstyring, trinløs variabel hastighed.

Impulsstyring giver mulighed for opmagasinering af emner på båndet og forlænger dermed emnernes køletid. Leveres med timer med indstillelig pause- og køretid eller med potentialefrit signal fra produktionsmaskinen.

Separeringssystemer

Rulleseparering, et enkelt kompakt system, der let justeres efter emne- og indløbsstørrelse.

Snegleseparering, sorterer et bredt udsnit af emner og indløb. Justeringen foretages let uden brug af værktøj.

Begge typer er sammenbygget med transportøren og drives af tromlemotoren.

Kan eftermonteres.

EN GRAD BEDRE - OG MERE TIL...